## **BISCUIT** INFO TECH

Sei superfici geometriche e tridimensionali, morbide ed opache, pensate per disegnare spazi architettonici attraverso rivestimenti mossi da luci ed ombre. Un formato piccolo, 5x20 cm, declinato in sei colorazioni polverose: Bordeaux, Terra, Powder, Bianco, Salvia e Notte. Una collezione capace di stupire grazie alla semplicità degli elementi che la costituiscono.
I ate all your biscuits but i still want more!

Six, opaque, gentle, geometrical and three-dimensional surfaces, designed to create architectural spaces using wall tiles that are brought to life by light and shadow. A small size, 5x20 cm - 2”x8”, available in six dusty colours, Bordeaux, Terra, Powder, Bianco, Salvia and Notte. A collection that is capable of astounding you by the simplicity of its elements.
I ate all your biscuits but i still want more!

TECHNICAL DETAILS

## BISCUIT

TECHNOLOGY **MONOCOTTURA IN PASTA BIANCA - WHITE BODY SINGLE-FIRED WALL TILE**

FINISH **OPACO - MATTE**

SIZES **5x20** 2"x8"

THICKNESS **8 MM**

## BISCUIT **LAYING INSTRUCTIONS**

Prima di iniziare il processo di installazione, assicurarsi che la superficie di posa sia livellata e sia stata accuratamente pulita. Per una corretta installazione è essenziale l'utilizzo di adesivi conformi ed adeguati alla destinazione d'uso. Per installazioni in ambienti umidi, come bagni e docce, per evitare l'infiltrazione di acqua, assicurarsi di impermeabilizzare in modo corretto la superficie di posa, utilizzando prodotti specifici a tal fine. In corrispondenza di tagli, avere cura di sigillare la zona interessata con silicone, cosí da evitare ulteriori infiltrazioni di acqua.

Before starting the installation process, make sure that the surface is level and has been thoroughly cleaned. For proper installation, it is essential to use adhesives that are compliant and suitable for the intended purpose. For installations in humid environment, such as bathrooms and showers, it is highly recommended to properly waterproof the laying surface using specific products for this purpose to avoid any water infiltration. In case of cuts, take care in sealing the affected area with silicon so as to avoid any further water infiltration.

## BISCUIT **PATTERNS**

### BIANCO


4100612 PLAIN BIANCO


4100606 DUNE BIANCO


4100604 WAVES BIANCO


*4100602 STRIP BIANCO


4100610 STUD BIANCO


4100608 PEAK BIANCO

### SALVIA


4100691 PLAIN SALVIA


4100690 DUNE SALVIA


4100688 WAVES SALVIA


*4100686 STRIP SALVIA


4100687 STUD SALVIA


4100689 PEAK SALVIA

### NOTTE


4100685 PLAIN NOTTE


4100684 DUNE NOTTE


4100682 WAVES NOTTE


*4100680 STRIP NOTTE


4100681 STUD NOTTE


4100683 PEAK NOTTE

### BORDEAUX


4101164 PLAIN BORDEAUX


4101161 DUNE BORDEAUX


4101160 WAVES BORDEAUX


*4101159 STRIP BORDEAUX


4101163 STUD BORDEAUX


4101162 PEAK BORDEAUX

### TERRA


4100613 PLAIN TERRA


4100607 DUNE TERRA


4100605 WAVES TERRA


*4100603 STRIP TERRA


4100611 STUD TERRA


4100609 PEAK TERRA

### POWDER


4101170 PLAIN POWDER


4101167 DUNE POWDER


4101166 WAVES POWDER


*4101165 STRIP POWDER


4101169 STUD POWDER


4101168 PEAK POWDER

*HA UN VERSO DI POSA - A SPECIFIC INSTALLATION SIDE IS REQUIRED

AL FINE DI ESALTARE L'ASPETTO ARTIGIANALE DEL PRODOTTO, I TONI E I CALIBRI PRESENTANO LIEVI DIFFERENZE.
SHADES AND CALIBERS, IN ORDER TO OBTAIN AN ARTIGIANAL AND UNIQUE EFFECTS, MAY PRESENTS LITTLE DIFFERENCES.

# BISCUIT **TECHNICAL FEATURES**

| NORMA STANDARD | CARATTERISTICHE FEATURES | VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE | BISCUIT |
|---|---|---|---|
| **ISO 10545/2** | DIMENSIONI - SIZE | | |
| | lunghezza e larghezza<br>length and width | ± 0,5 % ± 2,0 mm | ± 0,5 % ± 2,0 mm |
| | spessore<br>thickness | ± 10 % ± 0,5 mm | ± 10 % ± 0,5 mm |
| | rettilineità degli spigoli<br>straigthness of sides | ± 0,3 % ± 1,5 mm | ± 0,3 % ± 1,5 mm |
| | ortogonalità<br>rectangularity | ± 0,5 % ± 2,0 mm | ± 0,5 % ± 2,0 mm |
| | planarità<br>flatness | + 0,5 % + 2,0 mm<br>- 0,3 % - 1,5 mm | + 0,5 % + 2,0 mm<br>- 0,3 % - 1,5 mm |
| **ISO 10545/3** | assorbimento d'acqua<br>water absorption | E > 10 % | 16 % |
| **ISO 10545/13** | resistenza agli attacchi chimici<br>chemical resistance | nessuna alterazione visibile<br>no visible alteration | resiste<br>resistant |
| **ASTM C650** | chemical resistance | | unaffected |
| **ISO 10545/14** | resistenza alle macchie<br>stain resistance | ≥ CLASSE 3 | 5 |
| **ASTM C1378** | stain resistance | ≥ CLASSE 3 | ≥ 4 |
| **ISO 10545/11** | resistenza al cavillo<br>crazing resistance | resiste<br>resistant | resiste<br>resistant |

# BISCUIT **PACKING**

| BISCUIT | pcs | m² | kg/box | box/pal | m²/pal | kg/pal | thickness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plain | 46 | 0,46 | 6,35 | 120 | 55,20 | 762,00 | 8 mm |
| Dune | 36 | 0,36 | 5,60 | 120 | 43,20 | 672,00 | 8 mm |
| Waves | 46 | 0,46 | 6,20 | 120 | 55,20 | 744,00 | 8 mm |
| Strip | 44 | 0,44 | 5,80 | 120 | 52,80 | 696,00 | 8 mm |
| Stud | 44 | 0,44 | 5,80 | 120 | 52,80 | 696,00 | 8 mm |
| Peak | 40 | 0,40 | 5,40 | 120 | 48,00 | 648,00 | 8 mm |

# BISCUIT **GROUTS**

| BISCUIT | colori stucchi consigliati<br>advised grouts colours | colori NCS<br>NCS colour scale |
|---|---|---|
| BORDEAUX | Kerakoll KK 114 | NCS S 5030-R |
| TERRA | Kerakoll KK 153 | NCS S 3020-Y40R |
| POWDER | Kerakoll KK 129 | NCS S 1515-Y50R |
| BIANCO | Kerakoll KK 2 | NCS S 0300-N |
| SALVIA | Kerakoll KK 47 | NCS S 3005-G80Y |
| NOTTE | Kerakoll KK 10 | NCS S 7005-B20G |